

MEHRFAMILIENHAUS



PRODUKTÜBERSICHT

WASCHEN UND TROCKNEN IM MEHRFAMILIENHAUS

BIANCA 890



Energieeffizienzklasse: A+++ –30%
Füllmenge: 1–8 kg
Schleuderdrehzahlen: 1600–200 U/min

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Sprachwahlfunktion
- 3D-Waschtrommel
- Geräuschisolation: Supersilent
- LED-Trommelbeleuchtung
- Schmutzsensoren
- Beladungserkennung und Waschmittel-Dosieranzeige
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 7 Wochentage
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Türe verchromt

Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90°C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 20 Min.
- **Programmgruppen** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90°C, 3D-Powerclean Baumwolle 40/60°C, Pflegeleicht 30–60°C, Handwäsche 20°C, Wolle 30°C, Seide 30°C, Feinwäsche 40°C, Mischwäsche 40°C, 15 Min. Quickwash 30°C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40°C, Sportbekleidung, Jeans, Vorhänge, Imprägnieren, Babywäsche 40/70°C, Autoclean-Maschinenreinigungsprogramm
- **Eco-Programme** Baumwolle 40–90°C, Pflegeleicht 40–90°C
- **Programmoptionen** Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Spülen+, Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen, Wasser+

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

Optionen

- Front- oder Top-Bedienung
- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem
- Warmwasseranschluss oder Weich-/Regenwasseranschluss
- Aquastopp
- Maschinensockel (Weiss), H: 30,5 cm

BIANCA 860



Energieeffizienzklasse: A+++ –30%
Füllmenge: 1–8 kg
Schleuderdrehzahlen: 1500–200 U/min

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Geräuschisolation: Silent
- LED-Trommelbeleuchtung
- Sensorgesteuerte Mengenautomatik
- Beladungsanzeige
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 7 Wochentage
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Türe verchromt

Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90°C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 25 Min.
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90°C, 3D-Powerclean Baumwolle 40/60°C, Pflegeleicht 30–60°C, Handwäsche 20°C, Wolle 30°C, Feinwäsche 40°C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40°C, Mischwäsche 40°C, Sportbekleidung, Vorhänge, Imprägnieren, Autoclean-Maschinenreinigungsprogramm
- **Eco-Programme** Baumwolle 40–90°C, Pflegeleicht 40–90°C
- **Programmoptionen** Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Wasser+

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

Optionen

- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem
- Warmwasseranschluss oder Weichwasseranschluss
- Aquastopp
- Maschinensockel (Weiss), H: 30,5 cm

VENTO 890



Energieeffizienzklasse: A++
Füllmenge: 1–8 kg

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Sprachwahltaete
- Reversierautomatik mit Knitterschutz
- Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean (automatische Maschinenreinigung) für konstante Energieeffizienz über die gesamte Lebensdauer
- Beste Kondensationseffizienz
- Antibac-Programm für hygienisches Wäschetrocknen
- Hervorragende Geräuschisolierung, max. 66 dB(A)
- LED-Trommelbeleuchtung
- Knitterschutz
- Elektronische Restfeuchtemessung
- Beladungsanzeige
- Restzeit- und Programmablaufanzeige, Zeitvorwahl bis 7 Wochentage
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 36/31 cm
- Türanschlag rechts oder links

Programme

- **Automatik-Programme** von mangelfeucht bis extratrocken für Baumwolle und Pflegeleicht
- **Programme** Mischwäsche, Hemden/Blusen bügelfeucht, Jeans, Synthetics, Wollefinish flauschtrocken, Sportbekleidung, Daunen/Kissen, Frottierwäsche, Imprägnieren, Bettwäsche, Auffrischen kalt (10–90 Min.), Zeittrocknen (10–150 Min.)
- **Programmooptionen** Schonen plus, Trocknen +, Zeittrocknen, Express, Reversieren +, Antibac, Eco
- 8 kg Wäsche in 69 Min. schranktrocken (Baumwolle, 1600 U/min)

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung
- Überwachung der Temperatur
- Überwachung Wasserablauf

Optionen

- Front- oder Top-Bedienung
- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem
- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule
- Maschinensockel (Weiss), H: 30,5 cm

VENTO 860



Energieeffizienzklasse: A++
Füllmenge: 1–8 kg

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Sprachwahltaete
- Reversierautomatik mit Knitterschutz
- Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean (automatische Maschinenreinigung) für konstante Energieeffizienz über die gesamte Lebensdauer
- Beste Kondensationseffizienz
- Hervorragende Geräuschisolierung, max. 66 dB(A)
- LED-Trommelbeleuchtung
- Knitterschutz
- Elektronische Restfeuchtemessung
- Beladungsanzeige
- Restzeit- und Programmablaufanzeige
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 36/31 cm
- Türanschlag rechts oder links

Programme

- **Automatik-Programme** von bügelfeucht bis extratrocken für Baumwolle und Pflegeleicht
- **Programme** Mischwäsche, Auffrischen kalt (10–90 Min.), Zeittrocknen (10–150 Min.)
- **Programmooptionen** Schonen, Trocknen +, Zeittrocknen, Express, Reversieren +
- 8 kg Wäsche in 69 Min. schranktrocken (Baumwolle, 1600 U/min)

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung
- Überwachung der Temperatur
- Überwachung Wasserablauf

Optionen

- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem
- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule
- Maschinensockel (Weiss), H: 30,5 cm

WARENDEKLARATION WASCHMASCHINEN

Markennamen	Merker	Merker
Modellbezeichnung	Bianca 890	Bianca 860
Produktnummer	2145.1	2144.1
Nennkapazität	kg 8	8
Kategorie	Waschmaschine	Waschmaschine
Geräteart	Frontlader	Frontlader
Effizienz und Verbrauch ¹⁾		
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D A+++ (-30%)	A+++ (-30%)
Energieverbrauch pro Jahr	kWh 135	135
Energieverbrauch		
Standardprogramm 60/60½/40½ ⁷⁾	kWh 0,76/0,60/0,39	0,76/0,60/0,39
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten/unausgeschaltetem Zustand ⁸⁾	W 0,15/0,15	0,15/0,15
Wasserverbrauch pro Jahr	l 9900	9900
Gebrauchseigenschaften		
Schleudereffizienzklasse ¹⁾	von A bis G A	A
Maximale Schleuderdrehzahl ¹⁾	U/min 1600	1500
Restfeuchte ^{1) 2)}	% 43	44
Standardprogramm auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen	Baumwolle 40°/60° mit Pfeil	Baumwolle 40°/60° mit Pfeil
Programmdauer des Standardprogramms 60/60½/40½ ⁷⁾	min 169/169/169	169/169/169
Automatische Ausschaltzeit	min 5	5
Luftschallemission ⁴⁾		
Waschen	dB(A) re1pW 48	49
Schleudern	dB(A) re1pW 73	72
Bauform		
Einbaugerät	–	–
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	•
Standgerät unterbaufähig	•	•
Türanschlag ³⁾	l/r/w	l/r/w
Abmessungen Gerät⁴⁾		
Höhe	cm 90	90
Breite	cm 63	63
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm 72	72
Höhe für Unterbau	cm 90,5	90,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm 116	116
Höhe verstellbar	cm 1	1
Leergewicht	kg 100	100
Elektrischer Anschluss⁵⁾		
Spannung	V/Hz 400 2N~/230 1N~	400 2N~/230 1N~
Anschlusswerte	kW 4,4/2,1	4,4/2,1
Absicherung	A 10/10	10/10
Wasseranschluss		
Druckschlauch G¾"	m •	•
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser 70 °C (Option)	•/Option	•/Option
anschliessbar an Weich-/Regenwasser (Option)	Option	–
Wasserdruck	bar 1–10	1–10
Sicherheit und Service		
Herkunftsland	CH	CH
Garantie ⁹⁾	2	2
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, 8633 Wolfhausen / ZH	
Ausstattung		
Waschprogramme		
30 °C Wolle	min 39	39
30 °C Quickwash	min 15	–
40 °C Mischwäsche	min 59	59
40 °C Baumwolle	min 61	57
40 °C Baumwolle Express	min 25	25
60 °C Baumwolle	min 71	67
40 °C/60 °C 3D-Powerclean	min 57	57
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme	–	–
Zeitvorwahl	bis 7 Tage	•
Beladungserkennung / Schmutzsensoren	•/•	–/–
Silent-Motor	•	•
Laugenbehälter aus Chromstahl	•	•
LED Trommelbeleuchtung	•	•
Heizstäbe	2	2
Türöffnungsautomatik	•	•
Einfüllöffnung	cm vorne, Ø 34	vorne, Ø 34
Anschlusskabel	m 1,6 mit Stecker Typ 12	1,6 mit Stecker Typ 12
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m 1,5	1,5
Ablaufschlauch mit Bogen	m 1,5	1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)	–	–

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- 1) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standard-Waschzyklen (60 °C, 40 °C, Voll- und Teilbeladung) sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- 2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.
- 3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.
- 6) Im Standardprogramm «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung.
- 7) Die Darstellungsweise 60/60½/40½ steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60 °C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60 °C/40 °C» mit Teilbeladung.
- 8) 3,76W falls Gerät nicht auf automatisches Ausschalten konfiguriert ist.
- 9) Ausland 1 Jahr

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

WARENDEKLARATION WÄSCHETROCKNER

Markennamen	Merker	Merker
Modellbezeichnung	Vento 890	Vento 860
Produktnummer	2153.1	2152.1
Nennkapazität	kg 8	8
Kategorie / Geräteart	Kondensationstrockner mit Wärmepumpe	Kondensationstrockner mit Wärmepumpe
Effizienz und Verbrauch ¹⁾		
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr	kWh 236	236
Wäschetrockner mit/ohne Automatik	•/–	•/–
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms Voll-/Teilbefüllung	kWh 1,99/1,07	1,99/1,07
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten/unausgeschaltetem Zustand ⁶⁾	W 0,14/0,14	0,14/0,14
Automatische Ausschaltzeit	min 5	5
Standardprogramm auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen	Baumwolle Schranktrocken mit Pfeil	Baumwolle Schranktrocken mit Pfeil
Gebrauchseigenschaften		
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms ¹⁾	min 83	83
Programmdauer Voll-/Teilbefüllung	min 108/64	108/64
Kondensationseffizienzklasse ¹⁾	von A bis G A	A
Gewichtete Kondensationseffizienz ¹⁾	% 91	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Voll-/Teilbefüllung	% 90/92	90/92
Luftschallemission ²⁾	dB(A) re1pW 66	66
Bauform		
Einbaugerät	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	•
Standgerät für Wasch-Trocken-Säule	•	•
Türanschlag ³⁾	l/r/w	l/r/w
Abmessungen Gerät⁴⁾		
Höhe	cm 90	90
Breite	cm 63	63
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm 84	84
Höhe für Unterbau	cm 90,5	90,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm 146	146
Höhe verstellbar	cm 2	2
Leergewicht	kg 88	88
Elektrischer Anschluss⁵⁾		
Spannung	V/Hz 400 2N~/	400 2N~/
Anschlusswerte	kW 3,4	3,4
Absicherung	A 10	10
Sicherheit und Service		
Herkunftsland	CH	CH
Garantie ⁹⁾	Jahre 2	2
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, 8633 Wolfhausen / ZH	
Ausstattung		
Wärmepumpe Kondensationssystem	•	•
Programmdauer Baumwolle schranktrocken vor Trockenbeginn bei 1600 U/min geschleudert (43% Restfeuchte)	min 69	69
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme	–	–
Trocknungskorb	–	–
Spezialprogramme	9	–
Pollenclean Programm mit Pollenfilter	–	–
MIX/Wollefinish / Express / Frottee / Seide	•/•/•/•/–	•/–/•/–/–
Anzeige der Programmzeit	•	•
Anzeige der Belademenge	•	•
Türöffnungsautomatik	•	•
Einfüllöffnung	cm vorne, Ø 36/31	vorne, Ø 36/31
LED-Trommelbeleuchtung	•	•
Anschlusskabel	m 1,65 mit Stecker Typ 12	1,65 mit Stecker Typ 12
Ablaufschlauch	m 2/Ø 22 mm	2/Ø 10 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	–/•	–/•
Maximale Ablaufhöhe	m 1	1
Abluftleitung	–	–
Abluftschlauch Ø 100 mm	m –	–

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- 1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121 Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- 2) Für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaueinheit. Weitere Masse sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.
- 6) 4,06W falls Gerät nicht auf automatisches Ausschalten konfiguriert ist (MFH 3,91W)
- 7) Ausland 1 Jahr



Die standardisierte Warenklärung entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warenklärung basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

ZAHLUNGSSYSTEME

Speziell für den Einsatz in Mehrparteien-Liegenschaften konzipiert, ermöglichen die optional erhältlichen Zahlungssysteme eine faire und problemlose Kostenverrechnung nach dem Verursacherprinzip.

Der neue washMaster.

Das digitale Zahlungssystem für Gemeinschaftswaschküchen.



Mit dem washMaster haben Sie den Masterplan für **bargeldloses Zahlen** in der Waschküche. Damit wird die Maschinennutzung der Mieter zukünftig **einfach digital abgerechnet**. Kein Kartenaufladen via Hauswart sowie aufwändiges Kontrollieren und Kontieren von Waschleistungen. Auf Knopfdruck erhalten Sie einen Überblick über die Maschinennutzung.

Mehr Infos unter merker.ch/washMaster

PrePaid und CashCard

Es stehen sowohl integrierte Card-Module für einzelne Waschmaschinen und Trockner sowie externe Card- und Bargeld-Zahlungseinheiten zur Auswahl. Als separat montierbare Wandmodelle sind Letztere für jedes Merker-Gerät einsetzbar und eignen sich in der Twin-Version auch für Gerätekombinationen.

Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von unserem Aussendienst beraten.





SCHULTHESS MASCHINEN AG

Landstrasse 37
8633 Wolfhausen

Tel. 055 253 51 11

info@merker.ch
www.merker.ch

KUNDENSERVICE

Tel. 0844 888 222

VERKAUF

Tel. 0844 880 880