

Lave-linge pour maison individuelle

# BIANCA PRIME

**Merker**  
forever



**Capacité de remplissage: 1–8 kg**  
**Vitesse d'essorage: 1600–200 tr/min**

## Équipement

- Grand écran couleur 4,3"
- Tambour 3D
- Isolation sonore: Supersilent Plus
- Éclairage à LED du tambour
- Capteur de saleté
- Détection de la charge et affichage du dosage du produit de lessive
- Ajustement du niveau d'eau en cas de charge partielle
- Affichage du déroulement du programme et de la durée restante
- Départ différé jusqu'à 7 jours
- Paramètres individuels de l'appareil: par ex. cycle supplémentaire de rinçage
- Signal sonore de volume variable à la fin du programme
- Cuve en acier chromé
- Angle d'ouverture de la porte 180°, grande ouverture de remplissage Ø 34 cm
- Charnière de porte à droite ou à gauche
- Porte chromée

## Programmes

- Courts programmes de lavage suisses de 20–90 °C (2 résistances)
- Programmes express pour toutes les températures à partir de 20 min
- **Groupes de programmes** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare
- **Favoris** pour vos 6 programmes préférés
- **Programmes standard** coton 20–90 °C, 3D-Powerclean coton 40/60 °C, entretien facile 30–60 °C, lavage à la main 20 °C, laine 30 °C, soie 30 °C, linge mixte 40 °C, Quickwash 30 °C 15 min, chemises/chemisiers Repassage-Finish 40 °C, vêtements de sport, jeans, rideaux, imperméabilisation, linge bébé 40/70 °C, cubes de jeu en plastique, Autoclean (programme autonettoyant)
- **Programmes Eco** coton 40–90 °C, entretien facile 40–90 °C
- **Options de programme** Supersilent pour un lavage extrêmement silencieux, Express, pré-lavage, intensif (taches), rinçage+, diminution de la température, régime, arrêt cuve pleine, trempage

## Programmes de lavage suisses

■ Laine 30 °C	39 min
■ Quickwash 30 °C	15 min
■ Linge mixte 40 °C	59 min
■ Coton 40 °C	61 min
■ Coton Express 40 °C	25 min
■ Coton 60 °C	71 min
■ 3D-Powerclean 40/60 °C	57 min

## Systèmes de sécurité

- Sécurité enfant, hublot avec double vitrage
- Aquasafe, surveillance de la mousse
- Détection des vibrations
- Affichage de contrôle pour arrivée/écoulement d'eau

## Modèle

- Blanc

## Options

- Aquastop
- Raccord en eau chaude ou raccord en eau douce/eau de pluie
- Tiroir de socle (blanc), h: 30,5 cm

## Installation et branchements

- Hauteur/largeur/profondeur 85/60/67 cm
- Poids à vide 92 kg
- Raccordement électrique 400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A  
230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A  
\*230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A  
tuyau d'amenée d'eau G ¾"
- Raccordement d'eau
- Pression de l'eau 1–10 bars
- Ecoulement de l'eau tuyau d'écoulement LW 21  
\*version «S» avec fiche type 23