

BIANCA PRESTIGE



Füllmenge: 1–8 kg
Schleuderdrehzahlen: 1600–200 U/min

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Geräuschisolierung: Supersilent
- LED-Trommelbeleuchtung
- Schmutzsensoren
- Beladungserkennung und Waschmittel-Dosieranzeige
- Wasserstandsanzug bei Teilbeladung
- Programmstatus- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 7 Wochentage
- Individuelle Geräteeinstellung: z. B. Wasserstand erhöhen
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Tür verchromt

Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90 °C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 20 Min.
- **Programmgruppen** Sportswear, Babycare, Homecare, Businesswear, Antibac
- **Favoriten** für Ihre 6 Lieblingsprogramme
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90 °C, 3D-Powerclean Baumwolle 40/60 °C, Pflegeleicht 30–60 °C, Handwäsche 20 °C, Wolle, Seide, Feinwäsche, Mischwäsche, 15 Min. Quickwash 30 °C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40 °C, Sportbekleidung, Jeans, Vorhänge, Imprägnieren, Babywäsche 40/70 °C, Plastikspielsteine, Autoclean (Maschinenreinigungsprogramm)
- **Eco-Programme** Baumwolle 40–90 °C, Pflegeleicht 40–90 °C
- **Programmoptionen** Supersilent für extrem leises Waschen, Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Spülen+, Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen

Schweizer Waschprogramme

■ Wolle 30 °C	39 Min.
■ Quickwash 30 °C	15 Min.
■ Mischwäsche 40 °C	59 Min.
■ Baumwolle 40 °C	61 Min.
■ Baumwolle Express 40 °C	25 Min.
■ Baumwolle 60 °C	71 Min.
■ 3D-Powerclean 40/60 °C	57 Min.

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Aquasafe, Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

Modell

- Weiss

Optionen

- Front- oder Top-Bedienung
- Aquastopp
- Warmwasseranschluss oder Weich-/Regenwasseranschluss
- Sockelschublade (Weiss), H: 30,5 cm

Aufstellung und Anschlüsse

■ Höhe/Breite/Tiefe	85/60/67 cm
■ Leergewicht	92 kg
■ Elektrischer Anschluss	400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A 230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A *230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A
■ Wasseranschluss	Druckschlauch G ¾"
■ Wasserdruck	1–10 bar
■ Wasserablauf	Ablaufschlauch LW 21 *Geräteausführung «S» mit Stecker Typ 23